

TIRE PLUG KIT INSTRUCTIONS

TIRE PLUG KIT

Proper Use:

1. Remove any puncturing objects.
2. Insert reamer tool into hole and slide up and down to roughen and clean inside of hole.
3. Remove plug material from protective backing, insert into eye of plugger needle.
4. With plug centered in the eye of the needle, insert into puncture until plug is pushed approximately of the way in.
5. Pull needle straight out with a rapid motion. Do not twist needle while pulling out.
6. Cut off excess plug material so that it is flush with the tire tread. (*Cutting tool is not included*)
7. Reinflate tire to recommended pressure and test for air leaks by applying a few drops of soapy water to plugged area, if bubbles appear, repeat the process.

HERRAMIENTA PARA PARCHAR LLANTAS

Instrucciones:

1. Quite objetos que causaron la pinchadura.
2. Inserte la herramienta para escariado en el orificio de la pinchadura y raspe para limpiar el interior y paredes del orificio.
3. Usando los tapones incluidos y quitándoles el plástico, meta el tapón centrado en el ojo de la aguja.
4. Inserte el parche dentro del ojo de la aguja de la herramienta, posteriormente, inserte este parche dos terceras partes en la pinchadura.
5. Rápidamente saque la aguja sin torcer.
6. Corte el exceso del parche para que quede al ras de la llanta. (*La herramienta para corte, no está incluida*)
7. A la presión recomendada, infle el neumático y revise por escapes de aire usando algunas gotas de agua con jabón al área tapada. Si aparecen burbujas, repitan el proceso.