


***Caframo***

ORIGINAL

***Ecofan***<sup>®</sup>

HEAT POWERED STOVE FAN

VENTILATEUR DE POÊLE FONCTIONNANT À LA CHALEUR  
VENTILADOR DE ESTUFA DE ACCIONAMIENTO TÉRMICO



MODEL 800

800CA-XBX black/noir/negro

OPERATING INSTRUCTIONS  
INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT  
INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

**Caframo Limited**

501273 Grey Road 1, Georgian Bluffs, Ontario, N0H 2T0, Canada  
Toll Free: 1-800-567-3556 | Phone: 519-534-1080 | Fax: 519-534-1088  
[www.caframo.com](http://www.caframo.com)

## Ecofan® Operating Instructions

The Ecofan is designed to be used on freestanding wood stoves with normal surface temperatures of 230°F - 650°F (110°C- 345°C). Temperatures above 650°F (345°C) may damage your Ecofan. Relocate your Ecofan to a cooler spot on your stove if the surface temperature exceeds 650°F (345°C). Good wood stove safety practice includes using a stove thermometer.


### Safety

- Ensure the Ecofan handle is upright before placing on stove.
- While in use, the base of the Ecofan is very hot. **DO NOT TOUCH!** When repositioning your Ecofan always use the handle.


### Getting the Most From Your Ecofan®

For optimum performance, placement on the stove's surface is critical. Be sure to position the Ecofan on the stove top so that cool air will be drawn over the cooling fins. The Ecofan should not be used directly in front of the stove pipe or at the front of the stove.

*NOTE: Overheating will reduce the Ecofan's effectiveness and may damage the thermoelectric module and void the warranty. Remove the Ecofan from stove if temperature exceeds 650°F (345°C).*



### Motor Replacement Kits



**Part # MRKCA02**

The Ecofan motor is designed for several seasons of use under normal operating conditions. If your fan spins much slower or the blade requires a push to start, a simple *motor replacement* may be the solution.

Please contact Caframo Customer Service at 1-800-567-3556 or [contactus@caframo.com](mailto:contactus@caframo.com) for further details or dealer information.

### Specifications

Model	800 ORIGINAL	810 UltraAir	812 AirMax
Airflow	100 CFM	125 CFM	175 CFM
Fuel Savings	12%	14%	18%
Feel the Heat Faster*	20%	31%	38%
Minimum Stove Top**	230°F (110°C)	212°F (100°C)	185°F (85°C)
Blade Size	8" (206 mm)	8" (206 mm)	9" (232 mm)

\* Time taken to reach 68°F (20°C) from a cold start of 63°F (17°C) in a standard test environment.

**ORIGINAL:** 87 minutes **UltraAir:** 76 minutes **AirMax:** 68 minutes **No fan:** 110 minutes

\*\* Temperature required to produce 50 CFM airflow

**For further information or answers to Frequently Asked Questions  
please visit [www.ecofan.com](http://www.ecofan.com)**

## Limited Warranty/ Garantie limitée/ Garantía limitada

### [www.caframo.com/warranty](http://www.caframo.com/warranty)

This product has a 2 year limited warranty.  
Ce produit a une garantie limitée de 2 ans.  
Este producto tiene una garantía limitada de 2 año.

### Limited Warranty

The product you have purchased has been guaranteed by the manufacturer for the warranty period stated starting on the date of purchase against defects in workmanship and/or materials. This guarantee does not apply if the damage occurs because of accident, improper handling or operation, shipping damage, abuse, misuse, or unauthorized repairs made or attempted. Only parts that prove to be defective during the period of guarantee will be replaced without charge. Should repair become necessary, call the Customer Service Department at 1-800-567-3556 to obtain a return authorization code and mailing instructions.

*Note: Products returned from outside Canada must be shipped via regular mail due to customs regulations. Shipments via courier services cannot be accepted.*

### Garantie limitée

Le produit que vous venez d'acheter est garanti par le fabricant pendant un an après l'achat contre les défauts de fabrication et de matériaux. Cette garantie ne s'applique pas en cas de dommage dû aux accidents, à une mauvaise manipulation ou utilisation, à l'expédition, aux abus, à un usage impropre ou à des réparations non autorisées. Seules les pièces trouvées défectueuses durant la période de garantie seront remplacées gratuitement. Pour des réparations, appelez le service à la clientèle 1-800-567-3556 pour obtenir un numéro d'autorisation de retour et des instructions pour l'envoi. *Note : Il faut envoyer par poste normale les produits retournés en provenance de l'extérieur du Canada à cause des règlements douaniers. Les expéditions par services de messagerie ne peuvent pas être acceptés.*

### Garantía limitada

El producto que ha comprado ha sido garantizado por el fabricante durante un año a partir de la fecha de compra. Esta garantía cubre defectos de mano de obra y/o materiales. Esta garantía no es válida si el deterioro del artefacto se debe a un accidente, manipulación u operación indebidas, daños durante el envío, abuso, mal uso, o a reparaciones no autorizadas que se hayan efectuado o intentado efectuar. Sólo las piezas que se compruebe que estén defectuosas durante el período de garantía serán reemplazadas sin costo adicional. En caso de que la reparación sea necesaria, llame al Departamento de Servicio al Cliente al número 1-800-567-3556 para obtener un código de autorización de devolución e instrucciones de envío por correo. *Nota: Los productos devueltos desde fuera de Canadá deben enviarse por correo regular debido a los reglamentos de aduana. No se aceptan los envíos por servicio de mensajería.*

# Warranty Registration

**To register online please visit [www.caframo.com/warranty](http://www.caframo.com/warranty)**

or complete the form below, detach and mail to:

Caframo Limited, 501273 Grey Road 1, Georgian Bluffs, Ontario, N0H 2T0, Canada

\*Product: **800 ORIGINAL** \*Date Purchased: \_\_\_\_\_  
\*Model Number: **800CA-XBX** \*Serial Number: \_\_\_\_\_  
\*Customer Name: \_\_\_\_\_ \*Address: \_\_\_\_\_  
\*City: \_\_\_\_\_ \*State/Prov: \_\_\_\_\_  
\*Country: \_\_\_\_\_ \*Zip/Postal Code: \_\_\_\_\_  
\*Phone: \_\_\_\_\_ Email: \_\_\_\_\_

\*Where did you purchase this product? \_\_\_\_\_  
Retailer City and State/Province: \_\_\_\_\_

Please check the correct response.

Is this the first Caframo product you have purchased?

Yes  No  Don't know

How did you find out about this Caframo product?

Instore Display  Newspaper  Sales Clerk  Internet  
 Magazine Advertising  Friend(s)  Other

Check the main reason you purchased this product.

Gift  Office or work related  Personal use

For statistical purpose, please fill in the following:

The purchaser of this product listed above was:  Male  Female

The age group of purchaser was:

19 and under  20 to 25  26 to 34  35 to 44  
 45 to 54  55 to 64  65 to 74  75+

Approximate Family Income of the purchaser:

Under \$19,999  \$20,000 to \$39,999  \$40,000 to \$59,999  
 \$60,000 to \$79,999  \$80,000+

Occupation of the purchaser of this product:

Homemaker  Upper Management  Sales/Marketing  
 Student  Professional/Technical  Retired  
 Middle Management  Unemployed  Farmer  
 Tradesmen/Machine Operator/Labourer  Other

\* Required

## Instructions d'utilisation de l'Ecofan®

Pour obtenir un rendement optimal, Ecofan doit être utilisé sur des poêles à bois autoportants dont la température de surface normale est de 230°F - 650°F (110°C - 345°C). Les températures supérieures à 650°F (345°C) endommageront l'Ecofan. Pour plus de sécurité, utilisez un thermomètre de poêle. Vous pourrez ainsi vous assurer que vous n'employez pas votre ventilateur quand la température du poêle dépasse 650°F (345°C).


### Sécurité

- Assurez-vous que la poignée Ecofan est redressée avant de la poser sur la cuisinière.
- Lors de son usage, veuillez prendre note que la base de l'Ecofan est très chaude.  
NE TOUCHEZ PAS! Lorsque vous repositionnez votre Ecofan effectuez toujours cette action par la poignée.

### Positionnement de votre Ecofan®

L'emplacement sur la surface du poêle est essentielle à un bon fonctionnement de l'appareil. Assurez-vous de bien placer l'Ecofan de façon à ce que l'air frais soit attiré sur les ailettes de refroidissement. Par conséquent, l'Ecofan ne devrait pas être utilisé directement devant le tuyau ou à l'avant du poêle.

*REMARQUE: La surchauffe réduira l'efficacité de Ecofan et risque d'endommager le générateur et d'annuler la garantie. Si la température dépasse 650°F (345°C), enlevez l'Ecofan.*



### Trousses de remplacement de moteur



Le moteur Ecofan est conçu pour usages pendant plusieurs saisons sous des conditions d'opération normale. Si votre ventilateur tourne beaucoup plus lentement ou bien l'hélice nécessite d'être poussée pour faire démarrer, un simple remplacement de moteur peut être la solution.

### Pièce #: MRKCA02

Veuillez contacter le Service à la clientèle Caframo au 1-800-567-3556 ou [contactus@caframo.com](mailto:contactus@caframo.com) pour obtenir plus de détails ou de l'information à propos des concessionnaires.

### Spécifications

Modèle	800 ORIGINAL	810 UltraAir	812 AirMax
Débit d'air	100 CFM	125 CFM	175 CFM
Économies de carburant	12%	14%	18%
Ressentez la chaleur plus rapidement*	20%	31%	38%
Dessus minimum de la cuisinière**	230°F (110°C)	212°F (100°C)	185°F (85°C)
Dimension de la pale	8" (206 mm)	8" (206 mm)	9" (232 mm)

\* Temps requis pour atteindre une température de 20 °C (68° F) après un démarrage à froid à 17 °C (63 °F) dans un environnement d'essai standard.

**ORIGINAL:** 87 MINUTES **UltraAir:** 76 minutes **AirMax:** 68 minutes **Sans ventilateur:** 110 minutes

\*\* Température nécessaire pour produire un débit d'air de 50 CFM

**Pour obtenir plus de renseignements ou des réponses dans la Foire aux questions, veuillez visiter [www.ecofan.com](http://www.ecofan.com) (en anglais)**



## Ecofan® - Instrucciones de operación

La unidad Ecofan está diseñada para uso en estufas de madera autoestables con temperaturas de superficie normales de 230°F - 650 °F (110°C - 345 °C). Las temperaturas superiores a los 650 °F (345 °C) deterioran la unidad Ecofan. Reubique la unidad Ecofan en un lugar más fresco de la estufa si la temperatura de superficie excede los 650 °F (345 °C). Entre las buenas prácticas de seguridad de las estufas se encuentra el uso de un termómetro para estufa.


### Seguridad

- Verifique que el mango del Ecofan esté parado antes de colocarlo en la estufa.
- La base del Ecofan se calienta mucho cuando se utiliza. ¡NO LAS TOQUE!  
Cuando mueva su Ecofan hágalo siempre de la manija.


### Cómo sacar el máximo provecho de la Ecofan®

Para un óptimo desempeño, es esencial colocar la unidad sobre la superficie de la estufa. Asegúrese de colocar la unidad Ecofan en la parte superior de la estufa de manera que el aire fresco sea extraído por las aletas de enfriamiento. La unidad Ecofan no se debe utilizar directamente frente al conducto de la estufa ni frente a la estufa.

*NOTA: El recalentamiento reduce la efectividad de la unidad Ecofan y puede dañar el módulo termoelectrónico y anular la garantía. Retire la unidad Ecofan de la estufa si la temperatura excede los 650°F (345°C).*



### Juegos de reemplazo de motor



**Modelo # MRKCA02**

El mor Ecofan está diseñado para brindarle varias temporadas de uso bajo condiciones de funcionamiento normales. Si su ventilador gira mucho más despacio o si tiene que empujar la paleta para que arranque, un simple reemplazo de motor puede ser la solución.

Llame al servicio al cliente de Caframo al 1-800-567-3556 o visite [contactus@caframo.com](mailto:contactus@caframo.com) por más detalles o por información acerca del distribuidor.

### Especificaciones

Modelo	800 ORIGINAL	810 UltrAir	812 AirMax
Flujo de aire	100 CFM	125 CFM	175 CFM
Ahorro de combustible	12%	14%	18%
Sienta el calor* más rápido	20%	31%	38%
Temperatura mínima** de la estufa	230°F (110°C)	212°F (100°C)	185°F (85°C)
Tamaño de la paleta	8" (206 mm)	8" (206 mm)	9" (232 mm)

\* Tiempo necesario para alcanzar 68°F (20°C) desde un encendido en frío de 63°F (17°C) en un ambiente estándar de prueba.

**ORIGINAL:** 87 MINUTES **UltrAir:** 76 minutos **AirMax:** 68 minutos **Sin ventilador:** 110 minutos

\*\* Temperatura necesaria para producir un flujo de aire de 50 CFM

**Por mayor información o por respuestas a preguntas frecuentes,  
visite [www.ecofan.com](http://www.ecofan.com) (en Inglés).**

# Tarjeta de registro de garantía

**Para registrarse en línea, visite por favor**

**www.caframo.com/warranty** o llene el formulario abajo, sepárelo y envíelo a:  
Caframo Limited, 501273 Grey Road 1, Georgian Bluffs, Ontario, N0H 2T0, Canada

\*Producto : **800 ORIGINAL**                      \*Fecha de adquisición : \_\_\_\_\_  
\*Número de modelo : **800CA-XBX**            \*Número de serie : \_\_\_\_\_  
\*Nombre del cliente : \_\_\_\_\_            \*Dirección : \_\_\_\_\_  
\*Ciudad : \_\_\_\_\_                            \*Estado/Provincia : \_\_\_\_\_  
\*País : \_\_\_\_\_                                \*Código postal : \_\_\_\_\_  
\*Teléfono : \_\_\_\_\_                        Email : \_\_\_\_\_

\*Dónde compró este producto? \_\_\_\_\_  
Tienda Ciudad y Estado / Provincia : \_\_\_\_\_

Por favor marque la respuesta correcta.

Es éste el primer producto de Caframo que compra?

Sí       No       No sé

Cómo se enteró de este producto Caframo?

Exposición en la tienda     Internet                       Diario     Amigo(s)  
 Vendedor(a)                       Anuncio en una revista     Otro \_\_\_\_\_

Indique la razón principal por la cual compró este producto :

Regalo                       Oficina trabajo                       Uso personal

Para fines estadísticos por favor complete el siguiente cuestionario.

El comprador del producto mencionado más arriba es :

Hombre                       Mujer

Edad del comprador:

Menor de 19 años                       Entre 20 y 24 años                       Entre 25 y 34 años  
 Entre 35 y 44 años                       Entre 45 y 54 años                       Entre 55 y 64 años  
 Entre 65 y 74 años                       Mayor de 75 años

Ingresos familiares aproximados del comprador :

Menos de 19.000                       Entre 20.000\$ y 39.999\$     Entre 40.000\$ y 59.999\$  
 Entre 60.000\$ y 79.999\$     Más de 80.000\$

Ocupación del comprador de este producto :

Profesional/Técnico                       Ama de casa                       Gerencia intermedia  
 Gerencia superior                       Jubilado                       Ventas/Marketing  
 Sin empleo                       Estudiante                       Agricultor  
 Trabajador/Operador de maquinaria/Peón     Otro

\*Obligatorio