

# INSTRUCCIONES DE USO

### **INDOOR/OUTDOOR** Window Insulation Kit

**Preparation:** Install when temperatures are above freezing (32° F/0° C). Tape adhesion may be affected when temperatures are below 32° F/0° C. Be sure surface is clean, dry and grease-free. Install only on metal, painted wood or vinyl.

DO NOT APPLY to wallpaper, wallboard, plaster or veneer surfaces.

#### Installation:

- 1. Apply tape firmly around door frame and along bottom track. Remove backing paper.
- 2. Apply film slightly taut first across top, then bottom and both sides, leaving at least 1<sup>"</sup> overhang around edge. Pull and stretch film to smooth out any wrinkles.
- 3. Smooth and eliminate remaining wrinkles with hair dryer set at highest setting (hold dryer 4-6" away from film).

NOTE: If installing outdoors, DO NOT use hair dryer.

Trim excess film from around frame.

## Kit de aislamiento para ventana **INTERIOR/EXTERIOR**

**Preparación:** Instale cuando la temperatura esté por encima del punto de congelación (32° F/0° C). La adherencia de la cinta puede verse afectada cuando la temperatura esté bajo 32° F/0° C. Asegúrese que la superficie esté limpia, seca y libre de grasa. Instále solo sobre marcos de metal, madera pintada ó con revestimiento de vinilo.

NO APLIQUE sobre papel tapiz, tablaroca, yeso, paneles de chapa, cemento o superficies pintadas sin curar.

#### Instalación:

- 1. Aplique la cinta de doble cara alrededor del marco de la puerta y la riel inferior. Remueva el papel de reverso.
- 2. Aplique la película levemente estirada a lo largo del tope, la parte inferior, y los lados, dejando al menos 1 pulgada (2,54 cm) extra alrededor. Jale y estire la película para alisar cualquier arruga.
- 3. Alise y elimine las arrugas restantes con una secadora de mano en temperatura máxima (sostenga la secadora aprox. 4-6″ [10-15 cm] de la película). NOTA: Si está instalando en el exterior, NO USE secadora de mano.

Corte el ecxeso de película alrededor del marco.





Thermwell Products Co., Inc. Mahwah NJ 07430 | Sparks NV 89431







**Do Not Touch Plastic with Hot Dryer!** iNo toque el plástico con la secadora caliente!





Need help or information about any Frost King product? Call 1-877-FROST 20

For videos, instructions, hints and tips visit www.frostking.com/instructions