REESE TOWPOWER
FARM & RANCH

70908HW33L2 08/18

70908HW33

3 in DROP

FITS 2½ in RECEIVER OPENING

2⁵⁄₁₆ in HITCH BALL

14000 lb CAPACITY

Do Not Exceed Vehicle Towing Capacity

METAL SHIELD®
RESISTS RUST & CORROSION

70908HW33L2 08/18

⚠ WARNING

- Failure to properly secure this pin may result in death, serious injury or property damage.
- Ensure clip is fully engaged on pin before every use.
- Always use safety chains when towing.
- Position pin and clip to allow proper safety chain attachment.

70908HW33 R 08/18

SKU#: **70908HW33**
Product Name: 3" Starter Kit
Language: English, Spanish
Die: CCP
Ink: **4 color** process
Label Stock: Vinyl,
Permanent Adhesive
Matte Laminated

⚠ WARNING

The attachment of this product is critical and beyond the control of Horizon Global, therefore Horizon NOT responsible for the attachment nor the installation, Is neither guarantees, nor will be liable for any damage resulting from its attachment or improper use. The liability of this product is limited to the purchase price if it proves to be defective in material and/or workmanship. Warranty information available upon request. Warranty void if hardware is damaged or worn.

⚠ WARNING FOR HITCH BALL USE

1. Mounting hole must not exceed shank diameter by more than .200 inch (5.08 mm). 2. Always include lockwasher to install hitch ball. 3. Torque nut to 180 ft-lb for 3/4" shank, 250 ft-lb for 1" shank & 450 ft-lb for 1-1/4" shank. Improper tightening may cause ball to loosen or fail. 4. Ball shank must extend at least one thread beyond nut. 5. Use only with couplers marked with the same hitch ball size. 6. DO NOT exceed the lower load rating of ball or hitch. 7. DO NOT fasten safety chain to hitch ball. DO NOT attach tow chain, cable, rope, elastic strap, nor elastic rope to hitch ball. 8. Check hitch ball tightness before each use. 9. Place a small amount of heavy-oil or grease on ball before each use. DO NOT allow oil or grease to accumulate under flange or on nut and threads. This product complies with safety specifications and requirements for the state of New York, VESC regulation V-5, and CSA standard B-284 for connecting devices and towing items.

Failure to follow warnings exactly can cause ball failure or loss of attachment resulting in vehicle crash and/or serious personal injury. **DO NOT use this hitch ball on any TOWSMART® Ball Mount Box.**

⚠ ADVERTENCIA

LA ADVERTENCIA DE SUJETAR ESTE PRODUCTO ES MUY IMPORTANTE Y ESTÁ FUERA AL CONTROL DE HORIZON GLOBAL, HORIZON GLOBAL NO ES RESPONSABLE DE LA FIRMA DE SUJETAR NI DE LA INSTALACIÓN DE ESTE PRODUCTO, HORIZON GLOBAL NO GARANTIZA NI SERÁ RESPONSABLE DE CUALQUIER DAÑO RESULTANTE DEL USO INCORRECTO O DE LA MANERA DE SUJETAR. LA RESPONSABILIDAD DE ESTE PRODUCTO ESTÁ LIMITADA A SU PRECIO DE COMPRA, SI ESE COMPROBADA DE QUE EL PRODUCTO ES DEFECTUOSO EN EL MATERIAL Y/O MANO DE OBRA. LA INFORMACIÓN DE GARANTÍA ESTÁ DISPONIBLE A PEDIDO. LA GARANTÍA SE ANULA SI EL HERRAJE ESTÁ DAÑADO O DESGASTADO.

⚠ INSTRUCCIONES PARA EL USO DE LA BOLA DE ENGANCHE

1. EL ORIFICIO DE MONTAJE NO DEBE EXCEDER EL DIÁMETRO DEL VÁSTAGO POR MÁS DE 0.200 PULG. (5.08 MM). 2. SIEMPRE INCLUYA UNA ARANDELA DE PRESIÓN AL INSTALAR LA BOLA DE ENGANCHE. 3. TORQUE DE LA TUERCA A 180 PIES-LIBRA (244 Nm) PARA UN VÁSTAGO DE 3/4 DE PULG. (19 mm), 250 PIES-LIBRA (339 Nm) PARA UN VÁSTAGO DE 1 PULG. (25 mm) Y 450 PIES-LIBRA (610 Nm) PARA UN VÁSTAGO DE 1-1/4 DE PULG. (32 mm). EL AJUSTE INCORRECTO PUEDE CAUSAR QUE LA BOLA SE AFLOJE O SE CAIGA. 4. EL VÁSTAGO DE LA BOLA DEBE EXTENDERSE AL MENOS UNA ROSCA MÁS ALLÁ DE LA TUERCA. 5. ÚSESE SOLAMENTE CON ACOPLADORES MARCADOS CON ESTE TAMAÑO DE BOLA DE ENGANCHE. 6. NO EXCEDA LA CLASIFICACIÓN DE CARGA DE ESTA BOLA NI LA CLASIFICACIÓN DE CARGA DEL ENGANCHE. 7. NO AMARRE LA CADENA DE SEGURIDAD A LA BOLA DE ENGANCHE. NO AMARRE EN ABSOLUTO LA CADENA DE REMOLQUE, CABLE, CUERDA, CINTA ELÁSTICA O CUERDA ELÁSTICA A LA BOLA DE ENGANCHE. 8. VERIFIQUE QUE LA BOLA SE ENGANCHE ESTÉ BIEN APRETADA ANTES DE CADA USO. 9. COLOQUE UNA PEQUEÑA CANTIDAD DE ACEITE ESPESO O GRASA SOBRE LA BOLA ANTES DE CADA USO. NO PERMITA QUE EL ACEITE O LA GRASA SE ACUMULE DEBAJO DE LA BRIDA O SOBRE LA TUERCA Y LAS ROSCAS. ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS DE SEGURIDAD PARA EL ESTADO DE NUEVA YORK, REGLAMENTACIÓN V-5 DE VESC Y NORMA B-284 DE CSA PARA DISPOSITIVOS DE CONEXIÓN Y OBJETOS PARA REMOLQUE. EL NO SEGUIR LAS INSTRUCCIONES CON EXACTITUD PUEDE CAUSAR UNA FALLA DE LA BOLA O UNA PÉRDIDA DE LA CONEXIÓN Y, COMO RESULTADO, EL CHOQUE DEL VEHÍCULO Y LESIONES PERSONALES GRAVES.

70908HW33

REESE TOWPOWER
FARM & RANCH

3 in DROP

FITS 2½ in RECEIVER OPENING

2⁵⁄₁₆ in HITCH BALL

14000 lb CAPACITY

CLASS V

Inter Lock®

METAL SHIELD®
RESISTS RUST & CORROSION

70908HW33

Drop: 3-in
Rise: 1½-in
Mounting Hole: 1¼-in
Capacity: 14000 lb
Do Not Exceed Vehicle Towing Capacity
Tongue: 1400 lb
Fits 2½-in Hitch

Caída: 7.6 cm
Elevación: 3.8 cm
Orificio de montaje: 3.2 cm
Capacidad: 6,350 kg
No se debe exceder la capacidad de remolque de vehículos
Arrastre : 635 kg
Ajusta con enganche de 6.35 cm

⚠ **WARNING:** This product can expose you to chemicals including Chromium, which is known to the State of California to cause cancer /birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

⚠ **ADVERTENCIA:** Este producto puede exponerlo a sustancias químicas, incluido el Chromium, el cual es reconocido por el estado de California como causante de cáncer, y defectos de nacimiento u otros daños en el sistema reproductivo. Para mayor información visite www.P65Warnings.ca.gov.

HORIZON GLOBAL
47912 HALYARD DRIVE | SUITE 100
PLYMOUTH | MI 48170

MADE IN CHINA
FABRIQUÉ EN CHINE
HECHO EN CHINA

ReeseBrands.com
Questions?: 1-800-234-6992
© 2018 Horizon Global

REESE
0 42899 01448 5

U.S. Patent No. 7,661,694 70908HW33L1 08/18