REESE TOWPOWER
FARM & RANCH

70909HW33L2 08/18

70909HW33

5 in DROP

FITS 2 1/2 in RECEIVER OPENING

2 5/16 in HITCH BALL

13000 lb CAPACITY

Do Not Exceed Vehicle Towing Capacity

METAL SHIELD®
RESISTS RUST & CORROSION

70909HW33L2 08/18

⚠ WARNING

- Failure to properly secure this pin may result in death, serious injury or property damage.
- Ensure clip is fully engaged on pin before every use.
- Always use safety chains when towing.
- Position pin and clip to allow proper safety chain attachment.

70909HW33L2 08/18

SKU#: **70909HW33**
Product Name: 5" Starter Kit
Language: English, Spanish
Die: CCP
Ink: **4 color** process
Label Stock: Vinyl,
Permanent Adhesive
Matte Laminated

⚠ WARNING

The attachment of this product is critical and beyond the control of Horizon Global. Horizon Global is NOT responsible for the attachment nor the installation. No warranties, consultation or liability for any damage resulting from this attachment or improper use. The liability of this product is limited to the purchase price if it proves to be defective in material and/or workmanship. Warranty information is available upon request. Warranty void if hardware is damaged or worn.

⚠ WARNING FOR HITCH BALL USE

1. Mounting hole must not exceed shank diameter by more than .030 inch (0.76 mm). **2.** Always install hitch ball washer to avoid hitch ball. **3.** Torque nut to: 160 ft-lb for 3/4" shank, 200 ft-lb for 1" shank, & 400 ft-lb for 1-1/4" shank. Improper tightening may cause ball to loosen or fail. **4.** Ball shank must extend at least one thread beyond nut. **5.** Use only with couplers marked with the same hitch ball size. **6.** DO NOT exceed the lower load rating of ball or hitch. **7.** DO NOT fasten safety chain to hitch ball. DO NOT attach tow chain, cable, rope, elastic strap, nor elastic rope to hitch ball. **8.** Check hitch ball tightness before each use. **9.** Place a small amount of heavy oil or grease on ball before each use. DO NOT allow other grease to accumulate under flange or on nut and threads. This product complies with safety specifications and requirements for the state of New York, VESC regulation 14, and CSA standard D-304 for connecting devices and towing items.

Failure to follow warnings exactly can cause ball failure or loss of attachment resulting in vehicle crash and/or serious personal injury. **DO NOT use this hitch ball on any TOWSMART® Ball Mount Box.**

⚠ ADVERTENCIA

LA MANERA DE SUJETAR ESTE PRODUCTO ES MUY IMPORTANTE Y ESCAPA AL CONTROL DE HORIZON GLOBAL. HORIZON GLOBAL NO ES RESPONSABLE DE LA FIRMA DE SUJETAR NI DE LA INSTALACIÓN DE ESTE PRODUCTO. HORIZON GLOBAL NO GARANTIZA NI ESTÁ RESPONSABLE DE CUALQUIER DAÑO RESULTANTE DEL USO INCORRECTO O DE LA MANERA DE SUJETAR. LA RESPONSABILIDAD DE ESTE PRODUCTO ESTÁ LIMITADA A SU PRECIO DE COMPRA, SI SE COMPRUEBA QUE ES DEFECTUOSO EN EL MATERIAL Y/O MANO DE OBRA. LA INFORMACIÓN DE GARANTÍA ESTÁ DISPONIBLE A PEDIDO. LA GARANTÍA SE ANULA SI EL HERRAJE ESTÁ DAÑADO O DESGASTADO.

⚠ INSTRUCCIONES PARA EL USO DE LA BOLA DE ENGANCHE

1. EL ORIFICIO DE MONTAJE NO DEBE EXCEDER EL DIÁMETRO DEL BALÓN POR MÁS DE 0.030 PULG. (0.76 DE PULG. (0 mm). **2.** INSTALAR ARANDELA DE PRESIÓN AL INSTALAR LA BOLA DE ENGANCHE. **3.** TORQUE DE LA TUERCA A: 160 PIES-LIBRA (217 Nm) PARA UN BALÓN DE 3/4 DE PULG. (19 mm), 200 PIES-LIBRA (271 Nm) PARA UN BALÓN DE 1 PULG. (25 mm) Y 400 PIES-LIBRA (542 Nm) PARA UN BALÓN DE 1-1/4 DE PULG. (32 mm). EL AJUSTE INCORRECTO PUEDE CAUSAR QUE LA BOLA SE AFLOJE O SE CAIGA. **4.** EL BALÓN DE LA BOLA DEBE EXTENDERSE AL MENOS UNA ROSCA MÁS ALLÁ DE LA TUERCA. **5.** USE SOLAMENTE CON ACOPLADORES MARCADOS CON ESTE TAMAÑO DE BOLA DE ENGANCHE. **6.** NO EXCEDA LA CLASIFICACIÓN DE CARGA DE ESTA BOLA NI LA CLASIFICACIÓN DE CARGA DEL ENGANCHE. **7.** NO AMARRE LA CADENA DE SEGURIDAD A LA BOLA DE ENGANCHE. NO AMARRE EN ABSOLUTO LA CADENA DE REMOLQUE, CABLE, CINTA, CINTA ELÁSTICA O CUERDA ELÁSTICA A LA BOLA DE ENGANCHE. **8.** VERIFICAR QUE LA BOLA DE ENGANCHE ESTÉ DE APRIETA ANTES DE CADA USO. **9.** COLOCAR UNA PEQUEÑA CANTIDAD DE ACEITE ESPESO O GRASA SOBRE LA BOLA ANTES DE CADA USO. NO PERMITA QUE EL ACEITE O LA GRASA SE ACUMULE DEBAJO DE LA BRIDA Y SOBRE LA TUERCA Y LAS ROSCAS. ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS DE SEGURIDAD PARA EL ESTADO DE NUEVA YORK, REGLAMENTO VESC 14 DE VESC Y NORMA CSA DE CLASIFICACIÓN D-304 PARA DISPOSITIVOS DE CONEXIÓN Y OBJETOS PARA REMOLQUE. EL NO SEGUIR LAS INSTRUCCIONES CON EXACTITUD PUEDE CAUSAR UNA FALLA DE LA BOLA O UNA PÉRDIDA DE LA CONEXIÓN Y, COMO RESULTADO, EL CHOQUE DEL VEHÍCULO Y/O LESIONES PERSONALES GRAVES.

70909HW33

REESE TOWPOWER
FARM & RANCH

5 in DROP

FITS 2 1/2 in RECEIVER OPENING

2 5/16 in HITCH BALL

13000 lb CAPACITY

CLASS V

Inter Lock

METAL SHIELD®
RESISTS RUST & CORROSION

70909HW33

Drop: 5-in
Rise: 3½-in
Mounting Hole: 1¼-in
Capacity: 13000 lb
Do Not Exceed Vehicle Towing Capacity
Tongue: 1300 lb
Fits 2½-in Hitch

Caída: 12.7 cm
Elevación: 8.9 cm
Orificio de montaje: 3.2 cm
Capacidad: 5,897 kg
No se debe exceder la capacidad de remolque de vehículos
Arrastre : 589 kg
Ajusta con enganche de 6.35 cm

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including Chromium, which is known to the State of California to cause cancer, birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

⚠ ADVERTENCIA: Este producto puede exponerlo a sustancias químicas, incluido el Chromium, el cual se reconocido por el estado de California como causante de cáncer, y defectos de nacimiento u otros daños en el sistema reproductivo. Para mayor información visite www.P65Warnings.ca.gov.

HORIZON GLOBAL
47912 HALYARD DRIVE | SUITE 100
PLYMOUTH | MI 48170

MADE IN CHINA
FABRIQUÉ EN CHINE
HECHO EN CHINA

ReeseBrands.com
Questions?: 1-800-234-6992
© 2018 Horizon Global

REESE
0 42899 01449 2

U.S. Patent No. 7,661,684 70909HW33L1 08/18