

# DEWALT®

## **3/8" x 50' PREMIUM RUBBER AIR HOSE**

**MANGUERA EN CAUCHO DE PRIMERA CALIDAD – 9,5 mm x 15,2 m**

**TUYAU EN CAOUTCHOUC DE PREMIÈRE QUALITÉ – 9,5 mm x 15,2 m**

- Handles up to 300 PSI working pressure
- Oil and kink resistant, with bend restrictors
- Flexible in cold weather - temperature range -40°F to +150°F
- 1/4" NPT solid brass male fittings on both ends with bend restrictors

- Supporte une pression de fonctionnement jusqu'à 2,068 kPa / 300 PSI
- Résistant à l'huile et au pinchazo
- Flexible en temps froid - range de temperatura de - 40°C a + 65.5°C
- Conexiones machos en latón macizo de 6,3 mm x (1/4 pulg.) NPT en ambos extremos con limitadores de flexión

- Trata una presión de funcionamiento hasta 2,068 kPa / 300 PSI
- Résistant à l'huile et aux déformations
- Flexible par temps froid - plage de température de - 40°C à + 65.5°
- Raccords mâles en laiton massif de 6,3 mm x (1/4 po) NPT aux deux extrémités avec limiteurs de flexion

**DXCM012-0201**

Bend restrictor for ease of use and hose protection

Limitador de flexión para facilitar el uso y proteger la manguera

Limiteur de flexion pour faciliter l'usage et protéger le tuyau

Dual spiral synthetic tire cord reinforcement

Doble refuerzo espiral de cable sintético para llantas

Refuerzo de cable de rueda de espiral doble sintética

Premium rubber cover

Cubierta en caucho de primera calidad

Couverture en caoutchouc de première qualité

High abrasion resistant cover

Cubierta de alta resistencia a la abrasión

Couverture hautement résistante à l'abrasion

**GUARANTEED TOUGH®**  
[www.DEWALT.com](http://www.DEWALT.com)