

# DEWALT®

- Handles up to 250 PSI working pressure
- Oil and kink resistant
- Flexible in cold weather - temperature range -40°F to +150°F
- 1/2" NPT Solid Brass male fittings on both ends with bend restrictors
- Trata una presión de funcionamiento hasta 1,724 kPa / 250 PSI
- Resistente al aceite y a la torsión
- Flexible en tiempo frío - rango de temperatura de - 40°C a + 65.5°C
- Conexiones machos en latón macizo de 12,7 mm (1/2 pulg.) NPT en ambos extremos con limitadores de flexión
- Supporte une pression de fonctionnement jusqu'à 1,724 kPa / 250 PSI
- Résistant à l'huile et à la torsion
- Flexible par temps froid - plage de température de - 40°C à + 65.5°
- Raccords mâles en laiton massif de 12,7 mm (1/2 po) NPT aux deux extrémités avec limiteurs de flexion

**WARNING: CONTAINS LEAD.** May be harmful if eaten or chewed. May generate dust containing lead. Wash hands after use. Keep out of reach of children.

⚠ **WARNING:** Cancer and Birth Defects or Other Reproductive Harm - [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

⚠ **AVERTISSEMENT :** CONTIENT DU PLOMB. Peut être nocif s'il est ingéré ou mâché. Peut générer de la poussière contenant du plomb. Se laver les mains après usage. Garder hors de la portée des enfants.

⚠ **AVERTISSEMENT :** Cancer et malformations congénitales ou autres problèmes du système de reproduction - [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

**ADVERTENCIA:** CONTIENE PLOMO. Puede ser dañino si se ingiere o se mastica. Puede generar polvo que contenga plomo. Lávese las manos después del uso. Manténgalo fuera del alcance de los niños.

⚠ **ADVERTENCIA:** Cáncer y defectos de nacimiento u otros daños del sistema reproductivo - [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

Bend restrictor for ease of use and hose protection

Limitador de flexión para facilitar el uso y proteger la manguera

Limiteur de flexion pour faciliter l'usage et protéger le tuyau

Dual spiral synthetic tire cord reinforcement

Doble refuerzo espiral de cable sintético para llantas

Double renforcement spirale en câble synthétique pour pneus

Premium rubber cover

Cubierta en caucho de primera calidad

Couverture en caoutchouc de première qualité

High abrasion resistant cover

Cubierta de alta resistencia a la abrasión

Couverture hautement résistante à l'abrasion

**DXCM012-0203**

**GUARANTEED TOUGH®**  
[www.DeWALT.com](http://www.DeWALT.com)