


Install video:
korky.com/3060

1) Adjust arrow to toilet setting on chart.

Toilet not listed? Adjust arrow to 1 & flush. If stronger flush needed, adjust arrow.

8 = more water
 1 = less water



2) Push onto pegs & attach chain with minimal slack.



Toilet/Model Inodoro/Modelo	Setting Graduación
American Standard®	
Actifresh™ (4191A)	5
Cadet® 3 (4021)	8
Cadet® 3 Flowise HET (2568, 4019, 4021, 4021N)	1
Clean™ (4000)	8
Edgemere™ (4519A)	3
Titan Elite™ (4117A)	5
AquaSource®	
blue flapper (98923)	1
white flapper (98923)	5
810485	5
Crane®	
SureFlush® (31242)	3
Delta®	
Corrente® (RP71179)	4
Prelude® (RP71192)	4
Riosa® (RP71191)	4
Riosa® Select (RP84502)	7
Eljer®	
Diplomat™ (4021)	8
Titan™ (141-0777)	1

Ferguson®	
PROFLO® HET (PF9400)	8
Gerber®	
Avalanche® (28-890)	2
Avalanche® HE (28-890)	8
Glacier Bay®	
N2428T	7
N2428RB	7
TORS1NP4P1	6
173-239	1
331-725T	7
1002-109-308/N2442T	8
Jacuzzi®	
Era™ (BK37)	7
Espree™ (EZ36)	8
Lyndsay™ (SW08959, SW08969, SW09959)	7
Maxima™ (EZ37)	3
Perfecta™ (EZ33)	6
Prestige™ (GV80)	7
Kohler®	
Cimarron® (K-4634)	1++

Mansfield®	
Barrett™ (106)	6
Brentwood™ (3147)	1
Denali™ (3916)	5
Maverick™ (102)	3
Maverick™ 1.28 (112)	1
Protector™ (1386)	7
Summit™ ADA (386)	3**
Waverly™ 1.28 (3195)	4
Pegasus®	
Colonnade™ (152-143)	8
Westminster™ (164-146)	8
Project Source®	
T803	5
TOTO®	
Drake® (ST743)	6
EcoDrake® (743E)	1
Supreme® (MS863113/MS864114)	8
Ultimate® (MS853113/MS854114)	8
Tuscany®	
Erie™ (Z58R16S19306)	8
Huron™ (Z59E16S19306)	8

++ For wider Kohler® Cimarron® flush valves, adjust mounting arms:



*Instrucciones especiales para válvulas de descarga más amplias de Kohler® Cimarron®, ajuste los brazos de montaje:

**Only for this MANSFIELD® toilet, black arm in packaging needed. Visit korky.com/3060



Solo para estos inodoro Mansfield®, instale el brazo negro. Visite korky.com/3060

If you do not know your toilet model, follow instructions below:

Si no sabe cuál es el modelo de su inodoro, siga las instrucciones que aparecen más adelante:

a) Turn off water supply.
Corte el suministro de agua.

b) Flush, mark water level (M) with pencil when original flapper closes.
Descargue y marque el nivel del agua (M) con un lápiz cuando el tapón original se cierre.

c) Remove old flapper. Attach chain to lever hole directly above the new flapper with minimal slack (S).
Retire el tapón antiguo. Instale el tapón nuevo con poco juego para la cadena (S).

Mansfield® toilets only. If flush valve peg larger than other peg, install black arm.

 small peg / Espiga pequeña, large peg / Espiga grande.
 Solo Mansfield®. Si una espiga de la válvula para descarga es más grande que la otra, instale el brazo negro.

d) On. Let tank fill completely.
Abra. Deje que el tanque se llene por completo.

e) Turn off water. Flush. If water level (WL) drops within 1/2" of pencil mark (M), flapper install complete. If not, proceed to next step.
Corte el agua. Descargue. Si el nivel de agua (WL) cae a menos de 1/2" mm de la marca de lápiz (M), la instalación está completa. De lo contrario, siga con el siguiente paso.

f) If below pencil line, adjust band arrow (A) to lower number. If above pencil line, adjust band arrow to higher number. Repeat steps 2a - 2b.
Si está por debajo de la línea del lápiz, ajuste la banda (A) a una graduación más elevada. Si está por encima de la línea del lápiz, ajuste la banda a una graduación más baja. Repita el proceso de los pasos 2a y 2b.