

V2.0221

BUICK, CHEVROLET, GMC,
HUMMER, OLDSMOBILE,
PONTIAC

REPLACEMENT REMOTE

USER GUIDE



www.CarKeysExpress.com

Instruction Manual Part Number: GMPRR-7010

COMPATIBILITY LOOKUP

MAKE/ MODEL	YEARS	PAIR CODE
BUICK		
Century	2001-2005	1
Regal	2001-2004	1
Rendezvous	2002-2007	2
CHEVROLET		
Colorado	2004-2012	4
Venture	2002-2005	7
GMC		
Canyon	2004-2012	4
HUMMER		
H3	2006-2010	4
OLDSMOBILE		
Intrigue	2001-2002	1
Silhouette	2001-2004	7
PONTIAC		
Aztec	2001-2005	2
Grand Prix	2001-2003	7
Montana	2001-2005	7

PAIRING INSTRUCTIONS

Go to the COMPATIBILITY LOOKUP list. Write down the PAIR CODE for your vehicle's make, model, and year.

PAIR CODE: _____

Instructions have timing requirements. Waiting too long between steps may result in your vehicle's computer timing out.

requiring you to start over. Once you begin the pairing procedure, be sure to move at a quick and even pace.



IMPORTANT NOTE:

All existing, working remotes must be present during the pairing process. Once you pair a remote, all previous remotes will be erased from the memory. The others will not be functional until you pair them again.

PAIR CODE 1

Buick Century, Buick Regal, Oldsmobile Intrigue

1. Close the vehicle doors.
2. Insert key into ignition and turn to **ON** (as far as you can without cranking the engine).
3. Turn ignition **OFF** and remove the key from the ignition.
4. Press and hold the driver side door lock switch in the **UNLOCK** position.
5. Insert and remove key from ignition 2 times (do not turn the ignition key).
6. Insert the ignition key into the ignition (do not turn the key) and leave key in ignition.
7. Release the door lock switch. The vehicle will sound three beeps in order to verify the **PAIRING MODE** has been activated.
8. Press the **LOCK** and **UNLOCK** buttons together on the keyless entry remote and hold until the vehicle beeps twice to verify paired (this takes up to 30 seconds).
9. Perform the previous step to pair up to four remotes (including your old ones).
10. Remove the ignition key in order to exit the **PAIRING MODE**.
11. Test all remotes.

PAIR CODE 2

Buick Rendezvous, Pontiac Aztek

1. Get into vehicle and close all doors.
2. Press and hold the **UNLOCK** button on door lock switch on driver's door. Hold until instructed to release.
3. Insert and remove key from ignition 2 times.
4. Insert key in ignition a third time and leave key in ignition (do not turn the ignition key).
5. Release door lock switch on driver's door panel. A chime will sound 3 times indicating that you are in **PAIRING MODE**.
6. Press both the **LOCK** and **UNLOCK** buttons on the remote and hold until

the vehicle beeps twice to verify paired (this takes up to 30 seconds). Repeat this step if you are pairing additional remotes.

7. Remove key from ignition to exit **PAIRING MODE**.
8. Test all remotes.

PAIR CODE 4

Chevrolet Colorado, GMC Canyon, Hummer H3

1. Close all vehicle doors.
2. Insert key into ignition.
3. Press and hold down the power **UNLOCK** button on the driver's door panel until instructed to release in Step #9.
4. Perform Steps #5 through #8 in fairly rapid succession.
5. Turn the ignition switch to the **ON** position (as far as you can go without starting the engine).
6. Turn the ignition switch to the **OFF** position.
7. Turn the ignition switch to the **ON** position.
8. Turn the ignition switch to the **OFF** position.
9. Release the power **UNLOCK** button on the door panel. The vehicle will **LOCK** and **UNLOCK** the doors automatically.
10. Hold down the **LOCK** and **UNLOCK** buttons on the remote simultaneously until the door locks and unlocks. This step may take up to 30 seconds.
11. Repeat step #10 **NOW** for each additional remote (including any existing remotes).
12. Turn the ignition switch to the **ON** position in order to exit pairing mode.

PAIR CODE 7

Chevrolet Venture, Oldsmobile Silhouette, Pontiac Grand Prix, Pontiac Montana

1. Remove the key from the ignition. Remove the **BCM** program fuse (or **MALL PGM** program fuse, if equipped) from the fuse panel. Use the legend on the fuse panel to properly locate the program fuse. Fuse panel is accessed by opening the front passenger door.
2. Close all of the doors.
3. Close the liftgate (if equipped).
4. Insert the key into the ignition, and turn to the **ACC** position.
5. Turn the key to **OFF** and then back to **ACC** within 1 second.
6. Open and close any vehicle door. A chime will be heard when the system enters into **PAIRING MODE**.
7. Press and hold the remote **LOCK** and **UNLOCK** buttons simultaneously for 14 seconds. After 7 seconds, a chime **MAY** be heard. However, it is necessary to continue holding these buttons for approximately 14 seconds, when a final chime will be heard, confirming successful pairing.

8. Repeat Step #7 for any other remotes.
9. Remove key from ignition.
10. Replace program fuse that was removed earlier.
11. Test all remotes.

FCC REGULATORY STATEMENT

FCC ID: 2AOKM-GV7

47 CFR §15.19(a)(3) THIS DEVICE COMPLIES WITH PART 15 OF THE FCC RULES. OPERATION IS SUBJECT TO THE FOLLOWING TWO CONDITIONS. (1) THIS DEVICE MAY NOT CAUSE HARMFUL INTERFERENCE, AND (2) THIS DEVICE MUST ACCEPT ANY INTERFERENCE RECEIVED, INCLUDING INTERFERENCE THAT MAY CAUSE UNDESIRE OPERATION.

Note: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

HELP

For help or assistance, please contact technical support at (888) 598-8910.

OTHER KEYS

Visit CarKeysExpress.com/store to find a variety of award-winning products, like Universal Car Keys, Universal Car Remotes, and OEM keys and remotes.



Replacing car keys is simple
and affordable again.™

12101 Sycamore Station Place Ste. 140
Louisville, KY 40299

© 2021 Car Keys Express

V2.0221

BUICK, CHEVROLET, GMC,
HUMMER, OLDSMOBILE,
PONTIAC

REEMPLAZO DEL CONTROL REMOTO

MANUAL DE USUARIO



www.CarKeysExpress.com

Número de pieza del manual de instrucciones: GMPRR-7010

BÚSQUEDA DE COMPATIBILIDAD

MARCA/ MODELO	AÑOS	CÓDIGO DE EMPAREJAMIENTO
BUICK		
Century	2001-2005	1
Regal	2001-2004	1
Rendezvous	2002-2007	2
CHEVROLET		
Colorado	2004-2012	4
Venture	2002-2005	7
GMC		
Canyon	2004-2012	4
HUMMER		
H3	2006-2010	4
OLDSMOBILE		
Intrigue	2001-2002	1
Silhouette	2001-2004	7
PONTIAC		
Aztec	2001-2005	2
Grand Prix	2001-2003	7
Montana	2001-2005	7

INSTRUCCIONES DE EMPAREJAMIENTO

Las instrucciones tienen requisitos de tiempo. Si espera demasiado entre los pasos, la computadora del vehículo podría pausarse, y el proceso deberá reiniciarse. Una vez que comienza el proceso de emparejamiento, asegúrese de moverse a un ritmo rápido y parejo.

Vaya a la lista BÚSQUEDA DE COMPATIBILIDAD. Anote el CÓDIGO DE

EMPAREJAMIENTO para la marca, modelo y año de su vehículo.

CÓDIGO DE EMPAREJAMIENTO: _____



NOTA IMPORTANTE:

Todos los mandos a distancia existentes que funcionen deben estar presentes durante el proceso de emparejamiento. Una vez que empareja un control remoto, todos los controles remotos anteriores se borrarán de la memoria. Los demás no funcionarán hasta que los vuelva a emparejar.

CÓDIGO DE EMPAREJAMIENTO 1

Buick Century, Buick Regal, Oldsmobile, Intrigue

1. Cierre las puertas del vehículo.
2. Inserte la llave en el encendido y gire a ON (en la medida de lo posible sin arrancar el motor).
3. Gire el encendido a OFF y retire la llave del encendido.
4. Mantenga presionado el interruptor de bloqueo de la puerta lateral del conductor en la posición de UNLOCK.
5. Inserte y retire la llave del encendido 2 veces (no gire la llave de encendido).
6. Inserte la llave de encendido en el encendido (no gire la llave) y deje la llave en el encendido.
7. Suelte el interruptor de bloqueo de puerta. El vehículo emitirá tres pitidos para verificar que se ha activado el PAIRING MODE (MODO DE EMPAREJAMIENTO).
8. Pulse los botones LOCK y UNLOCK juntos en el mando sin llave y manténgalos pulsados hasta que el vehículo emita dos pitidos para verificar el emparejamiento (esto puede tardar hasta 30 segundos).
9. Realice el paso anterior para emparejar hasta cuatro mandos a distancia (incluidos los antiguos).
10. Retire la llave de encendido para salir del PAIRING MODE (MODO DE EMPAREJAMIENTO).
11. Compruebe todos los mandos a distancia.

CÓDIGO DE EMPAREJAMIENTO 2

Buick Rendezvous, Pontiac Aztec

1. Suba al vehículo y cierre todas las puertas.
2. Mantenga presionado el botón UNLOCK en el interruptor de bloqueo de la puerta del conductor. Espere hasta que se le indique que lo suelte.
3. Inserte y retire la llave del encendido 2 veces.
4. Inserte la llave en el encendido una

tercera vez y deje la llave en el encendido (no gire la llave de encendido).

5. Suelte el interruptor de bloqueo de la puerta del conductor. Sonará un timbre 3 veces indicando que estás en PAIRING MODE (MODO DE EMPAREJAMIENTO).
6. Pulse los botones LOCK y UNLOCK juntos en el mando y manténgalos pulsados hasta que el vehículo emita dos pitidos para verificar el emparejamiento (esto puede tardar hasta 30 segundos). Repita este paso si está emparejando mandos a distancia adicionales.
7. Retire la llave del encendido para salir del PAIRING MODE (MODO DE EMPAREJAMIENTO).
8. Compruebe todos los mandos a distancia.

CÓDIGO DE EMPAREJAMIENTO 4

Chevrolet Colorado, GMC Canyon, Hummer H3

1. Cierre todas las puertas del vehículo.
2. Inserte la llave en el encendido.
3. Pulse y mantenga pulsado el botón UNLOCK en el panel de la puerta del conductor hasta que se le indique que lo suelte en el Paso 9.
4. Realice los pasos 5 a 8 en una sucesión bastante rápida.
5. Gire el interruptor de encendido a la posición ON (en la medida de lo posible sin arrancar el motor).
6. Gire el interruptor de encendido a la posición OFF.
7. Gire el interruptor de encendido a la posición ON.
8. Gire el interruptor de encendido a la posición OFF.
9. Suelte el botón UNLOCK en el panel de la puerta. El vehículo BLOQUEARÁ y DESBLOQUEARÁ las puertas automáticamente.
10. Mantenga pulsados los botones LOCK y UNLOCK en el mando simultáneamente hasta que la puerta se bloquee y desbloquee. Este paso puede tardar hasta 30 segundos.
11. Repita el paso 10 AHORA para cada mando a distancia adicional (incluidos los mandos a distancia existentes).
12. Gire el interruptor de encendido a la posición ON para salir del modo de emparejamiento.

CÓDIGO DE EMPAREJAMIENTO 7

Chevrolet Venture, Oldsmobile Silhouette, Pontiac Grand Prix, Pontiac Montana

1. Retire la llave del encendido. Retire el fusible del programa BCM (o el fusible del programa MALL PGM, si se cuenta con uno) del panel de fusibles. Utilice la leyenda en el panel de fusibles para localizar correctamente el fusible del programa. Se accede al panel de fusibles abriendo la puerta del pasajero delantero.
2. Cierre todas las puertas.
3. Cierre la puerta trasera (si hay una).
4. Inserte la llave en el encendido y gire a la posición ACC.
5. Gire la llave a OFF y vuelva a ACC en 1 segundo.
6. Abra y cierre cualquier puerta del vehículo. Se escuchará un timbre cuando

el sistema entra en PAIRING MODE (MODO DE EMPAREJAMIENTO).

7. Mantenga pulsados los botones LOCK y UNLOCK del mando a distancia simultáneamente durante 14 segundos. Después de 7 segundos, PUEDE que se escuche un timbre. Sin embargo, es necesario seguir manteniendo pulsados estos botones durante aproximadamente 14 segundos, y se escuchará un timbre final, confirmando que el emparejamiento se ha llevado a cabo con éxito.
8. Repita el paso 7 para cualquier otro mando a distancia.
9. Retire la llave del encendido.
10. Reemplace el fusible del programa que se retiró anteriormente.
11. Compruebe todos los mandos a distancia.

DECLARACIÓN DE NORMAS FCC

ID DE FCC: 2AOKM-GV7

47 CFR §15.19(a) (3) ESTE DISPOSITIVO CUMPLE CON LA PARTE 15 DE LAS NORMAS FCC. EL FUNCIONAMIENTO QUEDA SUJETO A LAS SIGUIENTES DOS CONDICIONES: (1) ESTE DISPOSITIVO NO PROVOCARÁ INTERFERENCIA PERJUDICIAL Y (2) ESTE DISPOSITIVO DEBE ACEPTAR CUALQUIER INTERFERENCIA RECIBIDA, LO QUE INCLUYE INTERFERENCIAS QUE PODRÍAN PROVOCAR UN FUNCIONAMIENTO INDESEADO.

Nota: Los cambios o las modificaciones realizadas en este dispositivo que no hayan sido autorizados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autorización del usuario para utilizar el equipo.

AYUDA

Para solicitar ayuda o asistencia, comuníquese con el soporte técnico al (888) 598-8910.

OTRAS LLAVES

Visite CarKeysExpress.com/store para encontrar una variedad de productos galardonados, como ser llaves universales para vehículos, controles remotos universales para vehículos y llaves y controles remotos del fabricante original.



Replacing car keys is simple and affordable again.™

12101 Sycamore Station Place Ste. 140
Louisville, KY 40299

© 2021 Car Keys Express