

Hidrolavadora de accionamiento por correa

Hidrolavadoras

3800 psi - Modelo 006712-0 (49 estados y Canadá)
UPC: 696471067125



CARACTERÍSTICAS

POTENCIA

- **Potente motor Generac® con válvulas en la culata (OHV):** entrega máximo rendimiento de limpieza y fiabilidad. La parada por bajo nivel de aceite protege el motor.

DURABILIDAD

- **Bomba Triplex para servicio pesado de accionamiento por correa:** vida útil hasta 3 veces más larga que las bombas Triplex de accionamiento directo, mirilla de nivel de aceite, reconstruible para facilitar el mantenimiento.
- **Manguera reforzada con acero:** duradera, resistente a los daños, no deja marcas de rozamiento.

FACILIDAD DE USO

- **Conectores de latón de cambio rápido:** para conexiones más rápidas.

MOVILIDAD

- **Diseño compacto liviano:** hasta 22.7 kg (50 lb) menos de peso que otras hidrolavadoras de accionamiento por correa.
- **Ruedas neumáticas sobretamaño:** manejo fácil en terrenos de sitios de trabajo exigentes.

CONFORT

- **Pistola de pulverización ergonómica:** conexiones de cambio rápido, asa lateral estabilizadora, manija moldeada y disparador fácil de accionar para brindar comodidad durante el uso prolongado.

PRESIÓN Y CAUDAL

Presión de salida (psi/bar)	3800/262
Caudal (gal./min)/(l/min)	3.2/12.1

MOTOR

Fabricante	Generac
Cilindrada (in ³ /cm ³)	18.4/302
Tipo	OHV (válvula en la culata)
Orientación	Horizontal
Sistema de parada por bajo nivel de aceite	Sí
Capacidad de combustible (gal./l)	1.7/6.4
Válvula On/Off de combustible	Sí
Interruptor On/Off del motor	Sí
Capacidad de aceite (oz/l)	37/1.1
Aceite de motor recomendado	SAE 30 o 10W30
Control del acelerador	Manual
Cebador	Manual
Método de arranque	Manual/con cuerda

BOMBA

Tipo	Triplex
Émbolo	Acero inoxidable revestido con cerámica
Temperatura máxima de suministro de agua (°F/°C)	100/38

MANGUERA

Largo (ft/m)	50/15.2
Capacidad (psi/bar)	4000/276
Conectores	Cambio rápido

BOQUILLAS Y DETERGENTE

Cantidad de boquillas por unidad	5
Descripción de la boquilla	0, 15, 25, 40, jabón

PISTOLA Y LANZA

Pistola	Profesional
Conexión de la pistola a la lanza	M22 roscada
Conexión de la pistola a la manguera	Cambio rápido
Largo de la lanza (in/cm)	33/84.8
Conexión de la lanza a la boquilla	Cambio rápido

BASTIDOR Y VARIOS

Construcción del bastidor	Acero
Ruedas (in/cm)	Neumáticas 4 x 10/10.1 x 25.4

DIMENSIONES Y PESOS

Largo de la unidad (in/cm)	35.5/90.2
Ancho de la unidad (rueda a rueda, in/cm)	25.25/53.3
Alto de la unidad (in/cm)	26.75/67.9
Peso de la unidad (lb/kg)	134/60.8
Peso embalada (lb/kg)	187/84.8
Largo embalada (in/cm)	37.5/82.5
Ancho embalada (in/cm)	27/68.5
Alto embalada (in/cm)	32/81

GARANTÍA

Garantía	Limitada de 3 años
----------	--------------------