

## TOOLS NEEDED / HERRAMIENTAS NECESARIAS:



## INSTRUCTIONS / INSTRUCCIONES:

### MEASURE



1. Measure the width of door.
1. Mida el ancho de la puerta.

### CUT



2. Cut door seal to length with hacksaw.
2. Utilizando una segueta, corte la junta de la puerta para adaptarla al largo.

### INSTALL



3. Slide the door seal under the base of door with the taller side facing inside. Vinyl fins should compress approximately 1/8" against threshold.
3. Deslice el sello de la puerta debajo de la base de la puerta con el lado más alto orientado hacia adentro. Las aletas de vinilo deben comprimirse aproximadamente 1/8" (3 mm) contra el umbral.

If the door seal becomes too snug to slide on easily, gently tap the door seal in place using a wood block and rubber mallet. Raise or lower the door seal so the vinyl fins come into contact with the threshold.

Si la junta de la puerta queda demasiado apretada y no permite deslizarla fácilmente, golpee suavemente la junta en su lugar con un bloque de madera y un mazo de goma. Suba o baje la junta de la puerta para que las aletas de vinilo hagan contacto con el umbral.



QUESTIONS? | PREGUNTAS?  
800.654.8454  
MDBUILDINGPRODUCTS.COM

