




ZoellerAtHome.com

Zoeller® is a registered trademark of Zoeller Co. All Rights Reserved.

CONVERTIBLE JET PUMP




QUICK START GUIDE for SHALLOW WELL INSTALLATION (0-25 FT.)


! SEE INSTRUCTION MANUAL FOR IMPORTANT SAFETY WARNINGS.

1 INSTALLATION

Shallow Well Application



CONVERTIBLE EJECTOR INCLUDED




REPLACE EJECTOR WHEN REPLACING PUMP.

2 CHANGE VOLTAGE


This pump is wired for 230V.

To change pump voltage, see pump label diagram or instructions below.

To change from 230 V TO 115 V




A. Using a pair of needle nose pliers, pull the gray wire with the female flag connector from the "B" terminal spade post. Place it to the left on the "A" terminal spade post.




B. Pull the red wire with the female flag connector from the "B" terminal. Place it to the right on the "L2" terminal spade post.

3 PUMP PRIMING & STARTUP - SHALLOW WELL INSTALLATION


! CAUTION: All pumps must be primed (filling the cavity with water) before they are first operated. This may take several gallons of water, as the suction line will be filled in addition to the pump cavity.




A. Remove the priming plug with pressure gauge and air relief plug.




B. Slowly fill pump cavity until water comes out of air relief hole on top of the pump.



C. Replace air relief plug and continue adding water to pump cavity until water reaches the top of the priming plug.



D. PRIMING NOTE: Several priming attempts may be necessary, depending on the length of suction pipe and location of check valve if a well point is being used.




E. Thread in priming plug and then open optional ball valve if installed by turning handle to line up with the pipe.

4 TROUBLESHOOTING

A. Make certain that the power source matches the pump requirements. This pump has a dual voltage motor and can run on 115 V or 230 V. This pump is pre-wired at the factory to run on 230 V.



B. If pump does not run, check the GFCI or breaker panel switch to make it is in full operation.



C. If the pump runs all the time, make sure the pump has been primed correctly. If pump is not holding the prime, inspect check valve, foot valve, and piping, then reprime.




D. If the pump runs but won't shut off, check pressure switch.



ZoellerAtHome.com

Zoeller® es una marca registrada de Zoeller Co. Todos derechos reservados.

BOMBA CONVERTIBLES DE JET




GUÍA DE INICIO RÁPIDO EN LAS INSTALACIONES DE POZO POCO PROFUNDO DE 0-7.6 M (0-25 PIES)


CONSULTE EL MANUAL DE INSTRUCCIONES PARA ADVERTENCIAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD.

1 INSTALACIÓN

Aplicación en pozos de poca profundidad



EYECTOR CONVERTIBLE INCLUIDO




Pernos de la bomba para pozos poco profundos (0 a 7.6 m [0 a 25 pies])

REEMPLACE EL EJECTOR CUANDO REEMPLACE LA BOMBA


2 CAMBIAR EL VOLTAJE

Para cambiar el voltaje de la bomba, consulte el diagrama de la etiqueta de la bomba o las instrucciones a continuación.

Para cambiar de 230 V a 115 V




A. Con la ayuda de un par de pinzas de punta fina, jale el cable gris con el conector de bandera hembra del poste de paleta del terminal "B". Colóquelo a la izquierda en el poste de paleta del terminal "A".




B. Jale el cable rojo con el conector de bandera hembra del terminal "B". Colóquelo a la derecha en el poste de paleta del terminal L2.

3 CEBADO Y PUESTA EN MARCHA DE LA BOMBA - POZO POCO PROFUNDO


PRECAUCIÓN: Todas las bombas deben cebarse (llenar la cavidad con agua) antes de hacerlas funcionar por primera vez. Esto puede requerir de varios galones de agua, porque la se llenará la línea de succión y la cavidad de la bomba..




A. Retire el tapón de cebado con el manómetro y el tapón de descarga de aire.




B. Llène lentamente la cavidad de la bomba hasta que salga agua del orificio de descarga de aire en la parte superior de la bomba.



C. Vuelva a colocar el tapón de descarga de aire y continúe agregando agua a la cavidad de la bomba hasta que el agua llegue a la parte superior del tapón de cebado.



D. **NOTA DE CEBADO:** pueden ser necesarios varios intentos de cebado, dependiendo de la longitud de la tubería de succión y la ubicación de la válvula de retención, si se está usando un tubo de perforación.




E. Enrosque el tapón de cebado y luego abra la válvula de bola opcional, si está instalada, girando la manija para alinearla con la tubería.

4 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS


A. Asegúrese de que la fuente de alimentación cumpla con los requisitos de la bomba. Esta bomba tiene un motor de voltaje doble y puede funcionar con 115 voltios o 230 voltios. Esta bomba tiene un cableado de fábrica que le permite funcionar con 230 voltios.



B. Si la bomba no arranca, verifique el GFCI o el interruptor del panel de disyuntores para ver si está en pleno funcionamiento.



C. Si la bomba funciona todo el tiempo, asegúrese de que la bomba haya sido cebada correctamente. Si la bomba no está reteniendo el cebado, inspeccione la válvula de retención, la válvula de zapata y la tubería, luego vuelva a cebar.



D. Si la bomba funciona pero no se apaga, revise el presostato.

¿Tiene alguna duda? Llame a 1-800-584-8089 ANTES de devolver este producto