



**Résistant et durable
FABRIQUÉ POUR DURER!**

UNE INSTALLATION POUR DEUX ROBINETS DE VIDANGE

- À L'ÉPREUVE DES CHOCS
- JOINT EXTÉRIEUR POUR
UNE PROTECTION SUPÉRIEURE



Making Recreation Easy!

SYSTÈME À VIDANGE DOUBLE

UNE INSTALLATION POUR DEUX ROBINETS DE VIDANGE

Pour toutes les caravanes à sellette et caravanes classiques de classe C avec deux robinets de vidange séparés

RACCORDS PIVOTANTS

Empêche les tortillements
et garde le tuyau plat

Les seuls raccords pivotants extérieurs
sans pièces mobiles à l'intérieur –
n'emprisonnera pas les déchets

DEUX TUYAUX DE 10 PI

Chacun se rabattant à 38 po

Fixer à chaque réservoir ou connecter
les deux tuyaux pour obtenir
une rallonge de 20 pi

ADAPTATEUR DE RACCORD EN Y À 45°

Connecter deux tuyaux à
un raccordement d'égout

RALLONGE DE TUYAU DE 5 PI

Se rabat à 21 po

Fixer entre l'adaptateur d'égout à 90° et le
raccord en Y à 45° pour un raccordement
sans stress

ADAPTATEUR D'ÉGOUT TRANSPARENT À 90°

Pour voir lorsque les réservoirs
sont propres et vides

SIX REJÉTEAUX

JOINTS TORIQUES SUR CHAQUE RACCORD

Protection supérieure contre les fuites pour éliminer les odeurs



