

TROY-BILT

MTD



by MTD®
YARD-MAN

YARD MACHINES
by MTD®

HUSKIE

Bolens
by MTD®

IGNITION SWITCH

Part # / Parte #
925-0267* / 725-0267*

- Fits All Lawn and Garden Tractors (1999 thru 2004)
- Includes 3-Position / 5-Prong Switch Plus Two Keys

INTERRUPTOR DE ENCENDIDO

- Para todos los tractores de césped y jardín (de 1999 a 2004)
- Incluye interruptor de 3 posiciones / 5 terminales, más dos llaves

*For part starting with / Para el número de parte que comience con 925-0267(_) / 725-0267(_)





IGNITION SWITCH

Fits All Lawn and Garden Tractors
(1999 thru 2004)



⚠ CAUTION:

Disconnect spark plug wire before working on mower.
Be certain engine is cold.

How to install:

1. Disconnect battery cable from battery and move away from battery to prevent accidental spark.
2. Remove ignition key from ignition switch.
3. Using 15/16" wrench, loosen and remove hex nut holding ignition switch to dash panel.
4. Behind dash panel, locate and remove electrical harness from back of ignition switch.
5. Install new ignition switch into electrical harness and insert through hole in dash panel. Be certain the washer is placed between the dash panel and the ignition switch.
6. Install 15/16" hex nut to secure ignition switch to dash panel. Be certain to check position of key hole before tightening securely.
7. Replace and tighten battery cable.
8. Reconnect spark plug wire.

INTERRUPTOR DE ENCENDIDO

Para todos los tractores de césped y jardín
(de 1999 a 2004)

⚠ PRECAUCIÓN:

Desconecte el cable de bujía antes de trabajar en el cortacésped.
Asegúrese de que el motor esté frío.

Cómo instalar:

1. Desconecte el cable de la batería, y aléjelo de la batería para impedir una chispa accidental.
2. Quite la llave de encendido del interruptor de encendido.
3. Mediante la llave de 15/16", afloje y extraiga la tuerca hexagonal que sujeta el interruptor de encendido al panel de instrumentos.
4. Por detrás del panel de instrumentos, localice y extraiga el mazo de cables de la parte de atrás del interruptor de encendido.
5. Conecte el nuevo interruptor de encendido al mazo de cables, e insértelo a través del agujero del panel de instrumentos. Asegúrese de que la arandela esté colocada entre el panel de instrumentos y el interruptor.
6. Instale la tuerca hexagonal de 15/16" para sujetar el interruptor de encendido al panel de instrumentos. Asegúrese de verificar la posición del agujero de la llave, y luego ajuste firmemente.
7. Reconecte el cable de batería, y ajústelo.
8. Reconecte el cable de bujía.

Tool required: / Herramienta requerida:



15/16" wrench
Llave de 15/16"

645-81070 OEM-725-0267A



0 37049 91839 3

MTD, LLC
P.O. Box 368022
Cleveland, OH 44136

C.O.O.: U.S.A.
País de origen: EE. UU.